

## Дизельная мотопомпа WEL 4-250 на раме без шасси, кожуха или салазок

Самовсасывающие мотопомпы «Атлас Копко» серии WEL разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для применения с иглофильтровыми установками для осушения различных объектов, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод.

Мотопомпы предназначены для самых суровых условий эксплуатации, в стандартном исполнении выполнены на шасси, отличаются компактными габаритами и высокой мобильностью.



### Технические характеристики

| Модель:                                      | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Макс. напор, м:                              | 32              | 32               |
| Макс. производительность, м <sup>3</sup> /ч: | 180             | 180              |
| Макс. производительность, л/мин:             | 3000            | 3000             |
| Стандарт фланца вход/выход:                  | 4" BSP          | 4" BSP           |
| Макс. диаметр твердых частей, мм:            | 50              | 50               |
| Точка оптимального КПД, %:                   | 65              | 65               |
| Полная мощность, кВт:                        | 13.2            | 13.2             |

### Двигатель:

| Модель:                          | Deutz     | Kohler     |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Система охлаждения:              | Воздушная | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу:                | Stage3A   | Stage3A    |
| Макс. мощность двигателя, кВт:   | 22.1      | 22.1       |
| Макс. топливная автономность, ч: | 53        | 53         |
| Обороты двигателя, об/мин:       | 1800      |            |

### Вес и размеры:

| Вес, кг:    | 960  | 960  |
|-------------|------|------|
| Ширина, мм: | 995  | 995  |
| Длина, мм:  | 1900 | 1900 |

Высота, мм:

1520

1520

## Преимущества и особенности конструкции

### Надежность и удобство эксплуатации

Мотопомпы Атлас Копко серии WEL оснащены автоматической самовсасывающей системой, а значит для запуска не требуется предварительное заполнение насоса водой. Рабочее колесо предназначено для перекачивания жидкостей с твердыми частицами диаметром до 76 мм. Насосная часть и двигатель размещены на мощной раме, обеспечен удобный доступ к импеллеру для профилактических работ. Конструктивно предусмотрена простая замена изнашиваемых деталей насосной части.

### Универсальность и топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии WEL разработаны для интенсивной и продолжительной эксплуатации, они могут применяться как для водопонижения, так и для прямой откачки воды, комплектуются топливным баком большого объема для продолжительно автономной работы.

### Варианты исполнения и опции

Стандартно мотопомпы серии WEL поставляются на шасси, что позволяет их легко перемещать по территории объекта, для удобства погрузочных работ предусмотрена прочная рама с подъемным кольцом. По выбору заказчика возможно исполнение на раме без шасси, на раме с салазками и в кожухе, который обеспечивает надежную защиту компонентов и снижение уровня шума.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>