

Ножничный подъемник JLG 530 LRT

Ножничный подъемник JLG 530 LRT, он же LGMG SR1623D оснащен высокопроизводительным дизельным двигателем. Техника характеризуется грузоподъемностью 680 кг и рабочей высотой подъема более 15 метров. Высокую надежность и долговечность эксплуатации подъемника обеспечивает ножничный механизм. Ножничные подъемники JLG серии LRT или LGMG SR1623D, производства компании JLG® China, обладают достаточным запасом мощности и надежности для эксплуатации в тяжелых условиях строительных площадок. Выносные опоры с системой автоматического выравнивания снижают время подготовки к работе. Эксклюзивная рабочая платформа MegaDeck® предоставляет больше места для размещения рабочих и материалов, повышая производительность.



Технические характеристики

Ножничный подъемник:	JLG 530 LRT (LGMG SR1623D)
Рабочая высота, м:	18.15
Грузоподъемность, кг:	680
Тип питания:	Дизель
Длина, м:	4.88
Ширина, м:	2.31
Высота в сложенном состоянии, м:	3.07
Вес, кг:	7995
Производство:	Китай
Источник электропитания:	
Емкость - Топливный бак, л:	83.30
Тип двигателя:	Двухтопливный Kubota D1305
Емкость, л:	121.42
Вес машины, кг:	7711
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	5.6 км/ч

Способность преодоления уклонов:	40 %
Время подъема, сек:	65□
Время опускания, сек:	60
Максимальная высота перемещения, м:	9.14□ □
Грузоподъемность платформы, кг:	680
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	230□
Радиус поворота – Снаружи, м:	□6.02
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Высота машины, м:	□3.07□ □
Высота машины - Ограждения сложены, м:	2.36□
Длина машины, м:	4.88□
Ширина машины, м:	□2.31
Размеры платформы А, м:	1.81□ □
Размеры платформы В, м:	3.96□ □
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.14□
Высота платформы, м:	16.20
Высота платформы – в опущенном положении, м:	2.13
Высота ограждения платформы, м:	0.94
Размер шин:	□ □12 x 16.5□
Колесная база, м:	2.97□ □
Характеристики вылета:	
Высота платформы, м:	16.20
Рабочая высота, м:	18.15

Преимущества ножничного подъемника JLG

Силовой агрегат оптимизированной конструкции обеспечивает топливную экономичность. Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость при движении по неровным поверхностям. Предлагаемая в качестве опции платформа MegaDeck увеличивает рабочую зону оператора до 7,2 м. Просторная платформа с поставляемой в стандартной комплектации выдвижной платформой 1,14 м обеспечивает дополнительное рабочее пространство для людей и материалов. Более прочная сталь увеличенной толщины обеспечивает дополнительную устойчивость, что повышает уверенность оператора, работающего на платформе.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>