

Ножничный подъемник JLG 4394 RT

Ножничный подъемник JLG 4394 RT (аналог Dingli JCPT1418RT) с рабочей высотой 14м3 - 15.11 метра и грузоподъемностью 680 кг. Обладают дополнительными автоматическими регулируемые опорами, что способствуют более быстрой установке. Выдвижение до максимальной высоты подъема платформы способствует увеличению производительности. Выбор одного или двух расширений платформы увеличивает рабочее пространство.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 4394 RT (Dingli JCPT1418RT):

Рабочая высота, м:	15.11
Высота платформы, м:	13.11
Грузоподъемность, кг:	680
Тип питания:	Дизель
Длина, м:	3.86
Ширина, м:	2.39
Высота в сложенном состоянии, м:	2.89
Вес, кг:	7100
Производство:	Китай
Емкость, л:	151
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	6.4 км/ч
Способность преодоления уклонов:	45 %
Время подъема, сек:	40
Время опускания, сек:	43
Максимальная высота перемещения, м:	13.11
Грузоподъемность платформы, кг:	680
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	227
Радиус поворота – Снаружи, м:	□5.93

Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м:	0.3
Высота машины - Ограждения сложены, м:	2.19
Размеры платформы А, м:	2.18□□
Размеры платформы В, м:	3.81
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.22
Высота платформы, м:	13.11
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.79
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	2.95□□

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>