

## Рукав пневматический резиновый, 20 мм / 3 м

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12D с расходом в 24 литра сжатого воздуха в секунду и частотой ударов 2580 ударов в минуту прекрасно подходит для работ по разрушению природного камня на каменоломнях, для работ в шахтах, под водой. Специальная шумоподавляющая конструкция и D-образная рукоятка, облегчающая работу в горизонтальном положении. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12D одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



### Технические характеристики

|                                                                          |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель:                                                                  | BBD 12D               | BBD 12DS              |
| Масса:                                                                   | 10 кг                 | 10.5 кг               |
| Длина:                                                                   | 565 мм                | 565 мм                |
| Расход воздуха:                                                          | 24 л/с                | 22 л/с                |
| Число оборотов/мин:                                                      | 220                   | 220                   |
| Скорость проникновения:                                                  | 250 мм/мин            | 230 мм/мин            |
| Соединение шлангом:                                                      | 13 мм                 | 13 мм                 |
| Частота ударов/мин:                                                      | 2580                  | 2580                  |
| Диаметр поршня:                                                          | 45 мм                 | 45 мм                 |
| Длина хода:                                                              | 40 мм                 | 40 мм                 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 22.2 м/с <sup>2</sup> | 22.2 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 114 дБ(А)             | 108 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 103 дБ(А)             | 97 дБ(А)              |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | 19x108                | 19x108                |

### Преимущества

Снижение шума (модель BBD 12DS). Встроенная функция продувки воздухом.

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>