

## Муфта кулачковая, 25 мм

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12T-01 с Т-образной рукояткой для вертикального бурения отверстий глубиной до двух метров. Перфоратор используется в гордобывающей промышленности, для бурения отверстий для взрывчатки, сливных отверстий и т.д. У модели BBD 12TS-01 есть шумоподавление. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12T одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



## Технические характеристики

|                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Модель:                                                                  | BBD 12T-01          | BBD 12TS-01         |
| Масса:                                                                   | 11 кг               | 12 кг               |
| Длина:                                                                   | 505 мм              | 505 мм              |
| Расход воздуха:                                                          | 24 л/с              | 22 л/с              |
| Число оборотов/мин:                                                      | 220                 | 220 rpm             |
| Скорость проникновения:                                                  | 150 мм/мин          | 150 мм/мин          |
| Соединение шлангом:                                                      | 19 мм               | 19 мм               |
| Частота ударов/мин:                                                      | 2580                | 2580                |
| Диаметр поршня:                                                          | 45 мм               | 45 мм               |
| Длина хода:                                                              | 40 мм               | 40 мм               |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 16 м/с <sup>2</sup> | 16 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 116 дБ(А)           | 111 дБ(А)           |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 103 дБ(А)           | 98 дБ(А)            |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | 22x108              | 22x108              |

## Преимущества

Встроенная функция продувки воздухом проделываемых отверстий от шлама. Модель BBD 12TS-01 оснащена глушителем.

## Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>