

Перфоратор пневматический RH 572E - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 572E с Т-образной антивибрационной рукояткой для бурения скважин под вторичное бурение, бурение отверстий под взрывчатку. Специальный шумоподавляющий герметичный кожух снижает уровень шума до 100 дБ. Малые размеры и вес способствуют работам в ограниченных пространствах. Для работы данного перфоратора необходим компрессор XAS 47.



Технические характеристики

Масса:	23 кг
Длина:	583 мм
Расход воздуха:	37 л/с
Число оборотов/мин:	170
Скорость проникновения:	260 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм
Частота ударов/мин:	2040
Диаметр поршня:	55 мм
Длина хода:	60 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	9.7 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	113 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	100 дБ(А)
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Снижение шума. Система защиты рук NAPST[™]. Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

Применение

Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>