

## Косилка на трактор смещаемая FERRI ZMT

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории –окосов, обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZMT повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью от 60 до 80 л.с.



Преимущества смещаемых косилок Ferri:

Системы защиты от смещения в транспортном положении без цепей и кронштейнов; Гидравлическая система защиты при столкновении с препятствиями; Уникальные запатентованные технологии расположения редуктора и трехточечной навески Внутренняя износостойкая рама Регулируемый по высоте задний ролик (регулировка высоты кошения) увеличенного диаметра Большой выбор моделей для удобства работ в любых условиях

### Технические характеристики

Модель косилки:	ZMT 1600 □	ZMT 1800 □	ZMT 2000 □
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	50-80	60-80	70-80
Минимальный вес трактора, кг:	2200	2400	2600
Минимальная ширина трактора, мм:	1800	2000	2200
Ширина среза, мм:	1640	1840	2040
Максимальное боковое смещение, мм:	2220	2420	2620
Угол поворота головки, градусов:	45/90	45/90	45/90
Вес, кг:	511	588	614
Ротор:	6-рядный, спиральный		
Тип лезвий:	Y-образные или молотки		
Количество лезвий:	40 (20)	48 (24)	48 (24)
Количество ремней:	3		4
ВОМ трактора, об/мин:	540	540	540
Скорость лопасти, м/сек:	46	50	
Максимальный диаметр скашивания, мм:	До 30 (40)		
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм:	140		
Фронтальная и тыльная защита режущей головки □	есть		

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>