Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 3-240 G10 MLD21 TRAILER

Насосную установку, зачастую, приходится перевозить с места на место. Выполненная на передвигаемом прицепе с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 3-240 G10 TRAILER идеально подойдёт тем, кому необходима мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.

Технические характеристики

Максимальный напор, м:	78-81
Максимальный расход, м.куб/час:	от 70-90
Мощность двигателя, л.с:	32-35
Обороты двигателя об/мин:	3 600
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	14
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 3-240

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Объем бака, л	Ø частиц , мм
JD 3-240 G10 MLD21 TRAILER	81	90	Lombardini 11LD626-3	35	5	14

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Объем бака, л	Ø частиц , мм
JD 3-240 G10 FHT26 TRAILER						
	78	70	Hatz 2M41C	32	5	14

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____