

Масло Atlas Copco Roto-Z (209 л)

Масло компрессорное Atlas Copco Roto Z

- минеральное масло высокой степени очистки (IP346<3%) по AСGII Group A4, разработанное специально для безмасляных компрессоров ZA, ZТ, ZR, ZE. Термически устойчиво при высоких температурах, предотвращает образование коррозионных кислот и имеет высокую степень гидроочистки. Масло Roto Z служит для охлаждения опорных подшипников винтового блока.

Из года в год, концерн Atlas Copco доказывает своё право называться «первым в мире» и собирает все престижные премии: Industriepreis, Ethibel, FTSE4Good, Red Dot Award, - а так же удерживает лидерские позиции в Global 100, - списке самых крупных и стабильных мировых корпораций!

Atlas Copco Roto Z отвечает следующим стандартам качества: ACEA, ILSAC, ГОСТ, ISO.



Особенности

Предотвращает износ сепаратора, предотвращая его загрязнение пылью и продуктами сгорания самого масла (коксом). Предотвращает образование кислотного осадка в подшипниках, увеличивая их жизненный цикл. Снижает концентрацию водной эмульсии в системе, повышая коррозионную стойкость опорных подшипников винтового блока. Снижает риск утечки и не требует повторного запечатывания оборудования. Химическая среда Roto Z инертна к резиновым и силиконовым уплотнениям. Сервисный интервал – 8,000 моточасов (или 2 года, что наступит раньше).

Характеристики

| Характеристика | Значение | Ед. изм. | Стандарт |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| Общая | Минеральное масло высокой степени очистки, парафиновый гач глубокой гидроочистки и присадки | - | ASTM |
| Кинетическая вязкость при 40 °С | 68 | mm ² /s | ASTM D 445 ISO 2909 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Кинетическая вязкость при 100 °С | ~ 11.2 | mm ² /s | ASTM D 445 ISO 2909 |
| Индекс вязкости | 157.5 | VI | ASTM D 2270 ISO 2909 |
| Температура вспышки | 247 (446) | °C (°F) | ASTM D 92 |
| Температура застывания | -30 (22) | °C (°F) | ASTM D 97 |
| Температура каплепадения | 65 | °C | ACGIH |
| Температура самовоспламенения | 320 (608) | °C (°F) | ASTM D 90 |
| Температура хранения | 0-50 (32–122) | °C (°F) | ASTM D |
| Транспортирование не опасно | ADR, RID, ADN, IMDG, IATA | | |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>