

Виброплита реверсивная дизельная DPU 6555 Hehap с электростартером и системой контроля уплотнения Compates.

Виброплита Wacker Neuson DPU 6555 Heh (Hehap)- Непревзойденное устройство на любом грунте.

Благодаря невероятной силе уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом, виброплита DPU6555 Heh обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности. Это универсальная машина, подходящая для любых производственных участков, на которых к уровню производительности предъявляются чрезвычайно высокие требования. Кроме того, она обладает превосходными характеристиками в том, что касается срока службы и комфорта в управлении. Оптимальными областями применения являются уплотнение теплоизоляционных покрытий и несущих слоев при строительстве улиц, дорожек и стоянок, а также обратной засыпке в зданиях. Благодаря частоте 69 Гц виброплита DPU6555 находит универсальное применение и обеспечивает ровное и надежное уплотнение тяжелой, плотно прилегающей брусчатки. Версия модели DPU6555Hes оснащена системой контроля уплотнения Compates от компании Wacker Neuson.



Технические характеристики

Марка:	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Модель:	DPU6555H	DPU6555He	DPU6555Heh	DPU6555Hehap
Рабочая масса, кг:	480	495	497	518
Центробежная сила, кН:	65	65	65	65
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	550 x 900	550 x 900	550 x 900	550 x 900
Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм:	710	710	710	860
Толщина опорных плит, мм:	12	12	12	12
Высота (без направляющей рукояти):	861	861	861	861
Частота, Гц:	69	69	69	69

Вибрации рук, м/с²:

Предварительный
запуск макс. (зависит
от грунта и влияния
окружающей среды),
м/мин:

28

28

28

28

Мощность на единицу
площади макс. (зависит
от грунта и влияния
окружающей среды),
м²/ч:

1.200

1.200

1.200

1.445

Преодолеваемый уклон,
%:

46,6

46,6

46,6

46,6

Транспортировочная
высота, мм:

1.521

1.521

1.521

1.521

Транспортировочная
длина, мм:

1.060

1.060

1.060

1.060

Транспортировочная
ширина, мм:

780

780

780

Тип двигателя:

Четырехтактный
одноцилиндровый

Четырехтактный
одноцилиндровый

Четырехтактный
одноцилиндровый

Четырехтактный
одноцилиндровый

Охлаждение:

воздушное

воздушное

воздушное

воздушное

Изготовитель двигателя: Hatz

Hatz

Hatz

Hatz

двигатель:

1D81S

1D81S

1D81S

1D81S

Рабочий объем, см³:

667

667

667

667

Мощность двигателя
макс. (DIN ISO 3046),
кВт:

10,1

10,1

10,1

10,1

при числе оборотов,
1/мин:

3.600

3.600

3.600

Производительность
макс. (DIN ISO 3046
IFN), кВт:

9,6

9,6

9,6

9,6

при числе оборотов,
1/мин:

2.800

2.800

2.800

2.800

Производительность
(DIN ISO 3046 IFN),
кВт:

6,8

6,8

6,8

6,8

при числе оборотов, 1/мин:	3.010	3.010	3.010	3.010
Расход топлива, л/ч:	1,9	1,9	1,9	1,9
Объем бака (топливо), л:	6	6	6	6
Тип топлива:	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Страна производства:	Германия			

Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Новая направляющая рукоятка сокращает уровень вибрации рукоятки (HAV) до минимума, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта в управлении и показателей уплотнения. Отсутствие ограничений на время работы и необходимости ведения специальной документации. Устройство обеспечения безопасности предохраняет оператора от опасности быть зажатым между устройством и препятствием во время движения назад. Все точки обслуживания легко доступны. К функциям для обеспечения особого комфорта относятся отключение при низком уровне масла, самонатягивающиеся клиновидные ремни, генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании, вытяжное соединение для пуска от внешнего источника. Опционально доступен более узкий вариант рамы. Компактные размеры облегчают применение в труднодоступных местах. Compatec: Легко читаемый дисплей для отображения относительной степени уплотнения грунта. Предупреждение о перегрузке и чрезмерном уплотнении. Регулировка яркости индикаторов в соответствии с окружающим освещением. Система отличается невероятной прочностью и надежностью.

Дополнительные технические преимущества

Очень низкий уровень вибрации рукоятки (HAV)

Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию рукоятки (HAV) менее 2,5 м/с².

- ☐ Это позволяет работать непрерывно в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.

Необходимость в ведении документации отпадает, если оператор работает только с оборудованием, которое имеет значения ускорения ниже 2,5 м/с².

Интуитивный дизайн рукоятки управления

Регулировка скорости и изменение направления движения выполняется посредством перемещения рукоятки вперед и назад. ☐ ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>