Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Varisco JE 2-120 G10 EM20 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 13-20,5 |
| Поток, м.куб/час: | 30-44 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1,1-2,2 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 50 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 50 |
| Размер частиц, мм: | 17-25 |
| Параметры эл. сети: | 1~230 В, 50 Hz - 3~380 В, 50 Hz |
| Вес, кг: | 31-47 |

### Варианты исполнения

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

| □ □ □ □ □ Модель□ | □Напор,м□ | □Поток, м3/час□ | □Параметры эл. сети□ | □Мощность, кВт□ □ | □Ø частиц, мм□ □ | □Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 2-100 G10 ET20 LIFT□ | □ □ □13 | □ □ □ □ □ 30 | □ □ □3~380 В, 50 Hz | □ □ □ □1,1 | □ □ □ □ □17 | □ 31 |
| JE 2-120 G10 EM20 LIFT□□□ | □ □ □20,5 | □ □ □ □ □ 44 | □ □ □1~230 В, 50 Hz | □ □ □ □2,2 | □ □ □ □ □25 | □ 47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 2-120 G10 ET20 LIFT□□□ | □ □ □20,5 | □ □ □ □ □ □ 44 | □ □ □3~380 В, 50 Hz | □ □ □ □2,2 | □ □ □ □ □25 | □ 47 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**