

Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 760

Пневмонагнетатель Mixokret M 760 обеспечивает максимальную производительность в условиях максимальной экономичности и надежности.

Большие строительные площадки с 50 этажами или 200 м горизонтали подойдут для Mixokret M 760. Компрессор обеспечивает стабильную работу насоса с высоким показателем износоустойчивости.

Равномерный поток материала и меньшее биение в шлангах. 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с масляным охлаждением является одним из самых надежных в своем роде. На холостом ходу двигатель автоматически снижает обороты. Поэтому он более тихий, экономит топливо и имеет более низкий износ.

Широкий спектр фракций до 16 мм:

Песок – растворенанос Mixokret M 760 позволяет подавать промытый песок с максимальной фракцией 8 мм (сухой и землисто-влажный); Крупнозернистый песок и гравий – при обычной гранулометрической кривой допускаются фракции крупнозернистого песка от 4 до 8 мм и гравия от 4 до 16 мм; Бетон – с мелкозернистым, пенополистирольным, пемзовым заполнителем, тощий бетон, пенобетон с ячейками до 16 мм.



Технические характеристики

Модель:	Mixokret M 760 DH	Mixokret M 760 DHB	Mixokret M 760 DHBS
Версия:	базовая	с гидравлическим загрузочным устройством	с гидравлическим устройством загрузки и скрепером
Производительность, м ³ /ч:	4	4,8	5 □
Смесительный бункер/полезной емкости, л:	260/200	260/200	260/200
Давление подачи, бар:	8	8	8
Высота подачи, м:	150 □ ~50 этажей	150 □ ~50 этажей	150 □ ~50 этажей
Дальность подачи по горизонтали, м:	200	200	200 □

Вес, кг:	1720	1826	1900□
Габариты, мм:	4780 × 1480 × 1520	5075 × 1480 × 2431	5075 × 1480 × 2431□
Высота загрузки, мм:	820	400	400
Высота скипа в вертикальном положении, мм:	-	2431	2431□
Объем бака, л:	60	60	60
Компрессор м3/мин:	5,0	5,0	5,0
Тип двигателя:	Дизельный 4-цил.	Дизельный 4-цил.	Дизельный 4-цил.□
Двигатель, мощность:	Deutz , 46 кВт	Deutz , 46 кВт	Deutz , 46 кВт
Обороты, об\мин:	2,600	2,600	2,600
Смесительный бункер, л:	260	260	260

Особенности Putzmeister Mixokret M 760

4-цилиндровый двигатель обеспечивает максимальную мощность. Гидравлический механизм подачи обеспечивает более эффективную работу. Конструкция бункера облегчает засыпку компонентов раствора. Удобная в работе панель управления. Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия. Особенности конструкции облегчают техническое и□сервисное обслуживание. Прочная конструкция способствует сохранению высокой остаточной стоимости при перепродаже. Сделано в Германии.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>