

Электрический погрузчик Weidemann 3080LPTe

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □	PA 1400
Рабочее место водителя □	FSD (кабина)
Скорость движения □	0-20 (30) км/ч
Передачи □	2
Объем бака □	82 л
Гидравлическое масло □	66 л
Гидравлическая система □	
Рабочая гидравлика - Производительность □	58,5 (73 -103) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление □	235 бар
Шумовые характеристики □	
Гарантированный уровень акустической мощности LwA □	101 дБ(А)
Электрическая установка □	
Рабочее напряжение □	12 V
Вес □	
Рабочий вес (в стандартной комплектации) □	5000 кг
Грузоподъемность (макс.) □	4.428 даН

Опрокидывающие нагрузки на ковш -
машина расположена прямо ☐ 2435 (1295*) кг

Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват
для поддонов - машина расположена прямо ☐ 2229 (1268*) кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка ☐

Рабочее напряжение ☐ 12 V

Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир
Основа конструкции машин Weidemann —
легендарный качающийся опорный шарнир.
Все четыре колеса имеют постоянный контакт
с поверхностью, и машина движется с ☐
максимальным тяговым усилием. Кроме того,
это обеспечивает ей уникальную
маневренность. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ось планетарных шестерен ☐

Привод с помощью оси планетарных шестерен
увеличивает крутящий момент на колесе и
оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному
соотношению тягового усилия и мощности машины ☐
обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала
100-процентная подключаемая блокировка
дифференциала в случае необходимости
обеспечивает максимальное тяговое усилие, а ☐
в выключенном состоянии при нормальном
режиме движения снижает износ шин.

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

□ □ □ □

[illegible]

□ □

--	--	--	--	--	--	--	--

7

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>