

Шпалоукладчик RUS 05

Отличительные особенности и преимущества шпалоукладчика RUS 05:

плавная и безопасная работа благодаря пропорциональной системе управления гидрофункциями;

надежность, прочность и долговечность благодаря высококачественным комплектующим и запатентованным решениям;

не требователен к обслуживанию;

безопасный: специальный клапан обеспечивает удержание шпал, даже если давление падает;

все оборудование производится в Голландии и в Австрии!



Технические характеристики

Масса оборудования,кг:	1020
Масса экскаватора,т:	12-24
Длина шпалоукладчика,мм:	2820
Вращение:	360°,не ограничено
Рекомендованное давление,бар:	200
Требуемый поток,л/мин:	50-75
Кол-во поднимаемых шпал,шт:	5
Ширина в положении для транспортировки,мм:	825
Высота шпалоукладчика,мм:	1553
Ширина зажима,мм:	330
Диапазон установки расстояния между шпалами,мм:	150-265

Комплект поставки укладчика шпал

шпалоукладчик □ RUS 05; ротатор □ Kinshofer □ с РВД в защитной оплетке; подвеска с гасителем раскачки, клапан противовеса.

Как заказать шпалоукладчик

Для приобретения шпалоукладчика □ для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики □ или модель шпалоукладчика.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>