

## FERRI серии TSKID

Гидравлическая косилка FERRI TSKID ITALY агрегируется на фронтальную часть мин погрузчика (работает от гидравлической линии) мощностью 55-100 л.с. Установлена система повторения контура обрабатываемой поверхности. Гидравлические рукава длиной 3 м, что дает возможность крепления к любому виду мини погрузчиков. Дополнительно возможно смещение на 280 мм. В зависимости от выбранных ножей функциональность косилки FERRI меняется от ювелирного скашивания травы, до измельчения небольших веток диаметром 50 мм.



### Технические характеристики

|                                                                  |                                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Модель косилки:                                                  | □ TSKID 1600 □ □                | □ TSKID 1800 □ □ | □ TSKID 2000 □ □ |
| Мощность рекомендуемая, л.с.:                                    | 55-100                          |                  |                  |
| Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин:                   | 55-70                           | 65-80            | 75-95            |
| Максимальный диаметр среза травы и веток, мм:                    | 50 (30)                         |                  |                  |
| Ширина среза, мм:                                                | 1600                            | 1800             | 2000             |
| Общая ширина, мм:                                                | 1870                            | 2070             | 2270             |
| Вес, кг:                                                         | 712                             | 748              | 780              |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар: | 190-210                         |                  |                  |
| Тип лезвий:                                                      | Молотки или многофункциональные |                  |                  |
| Количество ножей:                                                | 16 (48)                         | 18 (54)          | 20 (60)          |
| Тип привода:                                                     | прямой                          |                  |                  |
| Монтажная плита:                                                 | есть                            |                  |                  |
| Задний регулируемый роллер:                                      | есть                            |                  |                  |
| Фронтальная и тыльная защита:                                    | есть                            |                  |                  |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>