

## FERRI серии ME

Косилка с роторной режущей головкой FERRI ME предназначена для выполнения огромного перечня работ связанного с покосом трав и прочей поросли вдоль дорог. Задняя навесная косилка с режущей головкой FERRI навешивается на мини трактор . Купить косилку-кустореz заднюю навесную можно из наличия с доставкой по всей России. Косилки на навесная агрегатируются тракторами на трехточечную систему навески, что облегчает работу с косилкой-кустореz FERRI. Купить косилку-кустореz на мини трактор можно в комплекте с дополнительными рабочими органами. Косилка FERRI имеет подвесную передвижную систему, способную увеличить рабочую зону косилки смещая рабочий орган в бок к колесу трактора.



## Технические характеристики

|                                          |                                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Модель косилки:                          | □ME 125□                               | □ME 155□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 20-25                                  | 25-30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина среза, мм:                        | □ □ □ □ □ □ □125□ □ □ □ □ □ 1550 □ □ □ |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес, кг:                                 | 160                                    | 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОМ трактора, об/мин:                    | 540                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость лопасти, м/сек:                 | 45                                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения ротора, об/мин:        | 2600                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ножей:                        | 56                                     | 72       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный диаметр скашивания, мм:     | 15                                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_