Оборудование фирмы Husqvarna

Виброплита Husqvarna LF75 LAT

Бензиновая виброплита Husqvarna LF75 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 4,1 л.с., центробежной силой 15 кН, скоростью передвижения 27 метров в минуту и баком под увлажняющую жидкость, емкостью 13 литров для уплотнения асфальта. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов на асфальте. А вода орошает асфальт по запатентованной системе, предотвращая прилипание плиты к обрабатываемой поверхности. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Бак с водой легко съемный, поэтому существенно сокращается время на его установку.

Технические характеристики

Артикул:	9678549-01	9678549-02
Рабочий вес, кг:	80	82
Центробежная сила, кН:	14,6	14,6
Скорость, м/мин:	27	27
Система водоорашения:	нет	да
Транспортировочные колеса:	нет	да
Основание (ШхД), мм:	420 x 570	420 x 570
Амплитуда, мм:	1,3	1,3
Частота, Гц:	95	95
Марка двигателя:	Honda GX160	Honda GX160
Номинальная мощность, кВт:	4,1	4,1
Вибрация, воздействующая на руки, м/с²:	1,2	1,2

Преимущества Husqvarna LF75 LAT

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен.

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надёжной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация