Оборудование фирмы Husqvarna

# Уширители LG 504, 2 x 75 мм для Husqvarna LG504 DE

Реверсивная виброплита дизельная Husqvarna LG504 D с двигателем Hatz 1D81Z мощностью 8,1 л.с. используется для уплотнения тяжелых грунтов, таких как щебень, гравий, глина. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. Двигатель 1D81Z имеет электрический стартер, который позволяет запускать машину даже при отрицательных значениях температуры окружающей среды. На выбор предоставляются две модели: без индикатора уплотнения и с индикатором уплотнения.

## Технические характеристики

| Модель: | Рабочий вес, кг | Размер плиты-подошвы (ШхД), мм |
|---|---|---|
| LG 504 D: | 470 | 550x900 |
| LG 504 DE: | 471 | 550x900 |
| LG 504 DEC: | 470 | 550x900 |
| LG 504 DEW: | 498,5 | 550/700x900 |
| LG 504 DECW: | 499 | 550/700x900 |
| Общее: | | |
| Центробежная сила, кН: | 65 | |
| Амплитуда, мм: | 2.4 | |
| Частота, Гц: | 69 | |
| Скорость движения, м/мин: | 32 | |
| Модель двигателя: | Hatz 1D81Z | |
| Тип стартера: | D - Ручной / DE - Электрический | |

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 8,1/10,9 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,35 |
| Объем топливного бака, л: | 7 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 2,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 109 |

## Особенности Husqvarna LG504 D

Гидравлический рычаг переднего/обратного хода. Двигатели с низким потреблением топлива и выбросами. Защитная рама для тяжелых условий работы и противоударный стальной кожух защищают двигатель и систему трансмиссии. Высококачественная опорная плита. Высокая частота, высокая центробежная сила и амплитуда повышают эффективность работы на влажном грунте.

## Модели Husqvarna LG504

**LG 504 D**: ручной старт| размер подошвы□550x900
**LG 504 DE**: электростарт| размер подошвы□550x900
**LG 504 DEW**: электростарт+уширители плиты| размер подошвы□550/700x900
**LG 504 DEC**: электростарт+индикатор уплотнения| размер подошвы□550x900
**LG 504 DECW**: электростарт+уширители+индикатор уплотнения| размер подошвы□550/700x900

## Цена Husqvarna LG504D

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПО ЦЕНЕ НА ВИБРОПЛИТУ HUSQVARNA LG504D, СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**