Оборудование фирмы Husqvarna

# Бензиновая реверсивная виброплита Husqvarna LG 164 (350мм)

Реверсивная виброплита Husqvarna LG 164 отлично справляется с несложными работами по уплотнению, например при уплотнении мостовых и тротуаров. Она станет прекрасным выбором при уплотнении тонкого слоя щебня и в тех случаях, когда вам необходима виброплита, которая сможет быстро огибать углы. Благодаря небольшой массе и узкой днищевой плите эти модели удобны в управлении. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфорт работы.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель: | 9678556-02 | 9678556-01 |
| Рабочий вес, кг: | 148 | 157 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 350x655 | 450x655 |
| Центробежная сила, кН: | 28 | 28 |
| Амплитуда, мм: | 1,4 | 1,4 |
| Частота, Гц: | 80 | 80 |
| Скорость движения, м/мин: | 22 | 22 |
| Модель двигателя: | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 3,6 / 5,5 | 3,6 / 5,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,2 | 1,2 |
| Объем топливного бака, л: | 3,6 | 3,6 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 2,3 | 2,3 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 82 | 82 |

## Особенности Husqvarna LG 164

Стальная рама для тяжелых условий эксплуатации оборудована подъемной проушиной Фиксированная

рукоятка и рычаг выбора направления хода машины облегчают работу оператора

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru