

Гидравлический бетонолом-измельчитель ВВН 031 R

Бетонолом гидравлический ВВН 031 R — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.

Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	24-39
Рабочий вес, кг:	3817
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	1031
Глубина захвата, мм:	1028
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	500
Усилие на острие зубьев, т:	127
Рабочее давление, бар:	380
Расход масла, л/мин:	400
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3,5/5,5
Резка арматуры, мм:	60

Особенности бетонолома ВВН 031 R

Подвеска с болтовым креплением. □

Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями. □ Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса. □ Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые челюсти. □ Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части). □ Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести. Опции: □

Опции бетонолома ВВН 031 R

- реверсивные и сменные ножи для арматур.
- быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей. ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>