Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 40

Гидромолот Epiroc EC 40 для мини экскаваторов массой 1-3 тонн.
Гидромолоты Epiroc серии EC – это линия высокотехнологичного оборудования, отличающаяся высокой производительностью и простотой конструкции, без стяжных шпилек и болтов. Они отличаются низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяют оперативно выполнить любые работы.
Гидромолот Epiroc, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.
Уменьшенный износ машины-носителя и экономичный расход топлива обеспечивается за счет уникальной системы рекуперации энергии, позволяющей аккумулировать и преобразовать энергию отскока рабочего инструмента от разрушаемого материала в последующий удар без дополнительного потребления гидравлической энергии.
Высокая надежность Epiroc обеспечивается за счет уникальной простой моноблочной конструкции ударного механизма, в которой отсутствуют слабые места в виде стяжных болтов и шпилек.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	1-3
Снаряженная масса, кг:	95
Поток масла, л/мин:	15-35
Рабочее давление, бар:	110-130
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	8
Диаметр рабочего инструмента, мм:	42
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	109
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	560-1600

Преимущества гидромолота EC 40

Хорошее соотношение цены и качества.
Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации.
Сменная втулка: плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при

помощи стандартного ручного инструмента.

Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта.

Система VibroSilenced Plus: неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация