Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 155

Гидромолот Epiroc EC 155 имеет простую конструкцию, без стяжных шпилек и болтов. Он отличаются низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяет оперативно выполнить любые работы.
Мощный и высокопроизводительный гидромолот EC 155 для экскаваторов массой 30-45 тонн.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	30-45
Снаряженная масса, кг:	2600
Поток масла, л/мин:	180-220
Рабочее давление, бар:	160-180
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	66
Диаметр рабочего инструмента, мм:	155
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	122
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	530-800

Преимущества гидромолота Epiroc EC 155

Оптимальное соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций. **Клапан регулирования длины хода:** и переключения режима старта позволяет оператору выбрать режим эксплуатации в зависимости от типа выполняемой работы и достичь оптимальной производительности.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru