Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc ES 60

Легкие гидромолоты Epiroc серии ES используются совместно с экскаваторами-погрузчиками в дорожном строительстве, при выполнении ландшафтных работ и реконструкции объектов. Гидромолоты для мини жкскваторов имеют максимально простую конструкцию, что позволило существенно снизить вес навесного оборудования и снизить себестоимость. Упрощенная версия гидромолотов легкой серии ES приводится в действие за счет энергии поршневой камеры и гидравлического масла. Серия ES также имеет монолитный корпус, благодаря чему она имеет меньшее количество изнашиваемых деталей, что упрощает обслуживание и повышает срок эксплуатации.
Сервис на месте выполнения работ сводится к минимуму благодаря центральному каналу смазки и единой направляющей втулке. Длинный ход поршня и функция рекуперации энергии обуславливают высокую надежность и низкий уровень вибрации.

Гидромолот Epiroc ES 60 – относительно легкое устройство, соединенное с экскаватором, оно обладает компактностью и мобильностью, его можно эксплуатировать в ограниченном пространстве, плохих подъездных путях и т.д.

Созданный в лучших традициях промышленности Западной Европы, гидромолот ES представляет небольшое, но мощное навесное оборудование, эффективно используемую для дробления камней, кусков бетона, асфальта с последующей их утилизацией.

Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	3-6
Масса гидромолота, кг:	215
Макс. потребляемая гидравлическая мощность:	14
Режим активации:	AutoStart
Частота ударов, уд./мин:	520 – 1300
Номинальное рабочее давление, бар:	100 - 140

Расход масла,л/мин:	35 - 60
Диаметр рабочего инструмента,мм:	62

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация