Оборудование фирмы Epiroc

## Накидная гайка с обеих сторон 20 S, (M24 x 1,5)

Щековой ковш дробилка для машин-носителей массой 18-28 тонн. С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа. Применение дробильного ковша при сносе зданий и сооружений окупает его стоимость за считанные месяцы. Это обусловлено сокращением расходов на закупку и транспортировку щебня и ПГС, сдачей металлолома и сокращением расходов на вывоз строительного мусора и его утилизацию.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Весовой класс машины-носителя, т: | 18-28 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 2 250 |
| Длина, мм: | 2 046 |
| Высота, мм: | 1 311 |
| Ширина по внешней кромке, мм: | 930 |
| Ширина по внутренней кромке, мм: | 730 |
| Степень измельчения, мм: | 20 / 40 / 60 / 90 |
| Грузоподъемность, м³: | 0,5 |
| Рабочее давление, бар: | 250 |
| Макс. потеря давления масла, бар: | 4 |
| Поток масла, л/мин: | 140-160 |

### Преимущества щекового дробильного ковша

До 30% большая производительность.
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.
Быстрая регулировка гранулометрии.
Усовершенствованная система привода.
Компактная конструкция.

## Каталог запасных частей дробильного ковша BC 2100

Каталог запасных частей дробильного ковша BC2100

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru