Оборудование фирмы Husqvarna

# Алмазный диск для резчиков ELITE-CUT S45 500-25,4 HUSQVARNA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Для бетона, железобетона, кирпича. Размер- 300/350/400 мм, посадка - 25,4. Режущие диски высшего качества предназначены специально для профессиональных пользователей. Технология Diagrip2™ - высокая производительность и срок службы, быстрая и чистая резка. "Easy-fit" - система изменения диаметра посадочного отверстия с 20 на 25,4 мм.

Diagrip2™ - название новейшей разработки от Husqvarna в области инструмента. Diagrip2™ основывается на технологии Diagrip2™, обеспечивающей превосходные рабочие характеристики. Технология Diagrip2™ - обеспечивает оптимальное распределение алмазов и более длительное удержание их в сегменте.

"Easy-fit" - система изменения диаметра посадочного отверстия с 20 на 25,4 мм

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип: | Влажный / Сухой |
| Диаметр режущего диска, мм: | 300 / 350 / 400 |
| Посадочное отверстие, мм: | 25,4 / 20 Easy-fit |
| Форма сегмента (режущей поверхности): | Двойной слот |
| Количество сегментов: | 20 / 24 / 27 |
| Высота сегмента: | 12 мм |
| База сегмента: | 2 мм |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента): | 10 мм |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Железобетон: | 5 |
| Бетон твердый: | 5 |
| Бетон средний: | 5 |
| Бетон мягкий: | 4 |

| | |
|---|---|
| Кирпич, пеноблоки: | 4 |
| Ресурс диска для наиболее подходящего материала (длина умноженная на глубину реза): | 10–15 / 11-16 / 12-17 м2 |

## Особенности

Диск разработан специально для высокопроизводительной резки бетона любого типа Легкость работы даже на сильно армированном бетоне Повышенная скорость резки Благодаря высокой скорости и стабильности резки без возникновения вибраций диски обеспечивают оптимальные рабочие характеристики при использовании на ручных резчиках и маломощных нарезчиках швов

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**