Оборудование фирмы Husqvarna

# PRIME 120 S

Производитель: Nuova Battipav (Италия)

Камнерезные станки мостового типа серии PRIME используется для резки почти всех материалов, используемых для строительства и отделки - гранита, мрамора, кирпича, камня и других.

Они могут производить распилы под углом от 90 до 45 градусов, длиной до 2-х метров. Принудительная система охлаждения с циркуляционным водяным насосом S3 продлевает ресурс алмазного диска. Для увеличения рабочей поверхности с обеих сторон может быть установлена дополнительная столешница из оцинкованной стали (опция).

Отличие моделей с индексом S - наличие лазерного разметочного устройства для удобства резки (лазерный луч отображает на рабочем столе линию реза), а также съемные колеса для транспортировки, входящие в комплект поставки.

## Технические характеристики

| Модель: | PRIME 200 | PRIME 200S | PRIME 150 | PRIME 150S | PRIME 120 | PRIME 120S | PRIME 100 | PRIME 100S | PRIME 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. длина реза, мм: | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 850 |
| Макс. глубина реза, мм: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр диска, мм: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Угол реза, град: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Двигатель: | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт | 220 В, 2.2 кВт |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм: | 2750x720x1000 | 2750 x 720 x 1000 | 2250 x 720 x 1000 | 2250 x 720 x 1000 | 1950 x 720 x 1000 | 1950 x 720 x 1000 | 1750 x 720 x 1000 | 1750 x 720 x 1000 | 1600 x 720 x 1000 |
| Вес, кг: | 99 | 99 | 92 | 92 | 86 | 86 | 83 | 83 | 80 |

## Особенности

Защита от перегрева двигателя с ручным сбросом. Раздвижная режущая головка. Ручная подача в процессе резки. Угловая линейка гониометр для точного выставления угла реза. Циркуляционный насос типа S3 для принудительной подачи воды в систему охлаждения. Водяное охлаждение для повышения ресурса режущего диска. Емкость для воды. Комплект колес для облегчения перемещения станка (модели с индексом S). Лазерный указатель (модели с индексом S). Алюминиевая рельса моста отличается повышенным сопротивлением к деформации. 8 подшипников обеспечивают легкое передвижение подвижного механизма по рельсу. Для установки определенной глубины пропила режущий диск может фиксироваться. Для увеличения рабочей поверхности с обеих сторон может быть установлена дополнительная столешница из оцинкованной стали (опция). Алмазный диск в комплект не входит. Под заказ возможна поставка модели с трехфазным двигателем.

## Видео

Демонстрация работы плиткорезного станка Nuova Battipav PRIME

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**